

DIMENSIONS					
CODE	BUBBLE TUBING®	TUBING I.D.	TUBING O.D.	BALLAST O.D.	WIRE CABLE*
		A	B	C	D
BUB12NW	1/2 (15MM) NON-WEIGHTED	0.575" (14.6 MM)	0.700" (17.8 MM)		
BUB12	1/2 (15MM) WEIGHTED	0.575" (14.6 MM)	0.700" (17.8 MM)	0.970" (24.6 MM)	
BUB34NW	3/4 (20MM) NON-WEIGHTED	0.825" (21 MM)	1.013" (25.7 MM)		
BUB34	3/4 (20MM) WEIGHTED	0.825" (21 MM)	1.013" (25.7 MM)	1.170" (29.7 MM)	1/4" (6.4 MM)
BUB1.0	1" (25MM) WEIGHTED	1.075" (27.3 MM)	1.2" (30.5 MM)	1.550" (39.4 MM)	1/4" (6.4 MM)
BUB1.25	1-1/4 (30MM)	1.325" (33.7 MM)	1.513" (38.4 MM)	1.550" (39.4 MM)	1/4" (6.4 MM)

*7-19 STRAND CORE (SS-316)

PARAMETERS					
CODE	BUBBLE TUBING®	PRESSURE		WEIGHT	
		MIN.	MAX.**		
BUB12NW	1/2 (15MM) NON-WEIGHTED	20 PSI (1.4 BAR)	50 PSI (3.4 BAR)	0.1 lb/ft (0.15 kg/m)	
BUB12	1/2 (15MM) WEIGHTED	20 PSI (1.4 BAR)	50 PSI (3.4 BAR)	0.6 lb/ft (0.9 kg/m)	
BUB34NW	3/4 (20MM) NON-WEIGHTED	20 PSI (1.4 BAR)	70 PSI (4.8 BAR)	0.2 lb/ft (0.30 kg/m)	
BUB34	3/4 (20MM) WEIGHTED	20 PSI (1.4 BAR)	70 PSI (4.8 BAR)	1.0 lb/ft (1.5 kg/m)	
BUB1.0	1" (25MM) WEIGHTED	20 PSI (1.4 BAR)	70 PSI (4.8 BAR)	1.65 lb/ft (2.45 kg/m)	
BUB1.25	1-1/4 (30MM)	20 PSI (1.4 BAR)	70 PSI (4.8 BAR)	1.70 lb/ft (2.52 kg/m)	


**MAXIMUM BACK PRESSURE READING NOT TO EXCEED DURING OPERATION

TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE PRODUITS ETANG.CA LTÉE. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU ENTIÈRE EST STRICTEMENT INTERDITE SANS AU PRÉALABLE AVOIR REÇU L'AUTORISATION ÉCRITE DE PRODUITS ETANG.CA LTÉE.

ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO CANADIAN POND.CA PRODUCTS LTD. DUPLICATION OR TRANSMITTAL OF THIS DOCUMENT IS STRICTLY PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF CANADIANPOND.CA PRODUCTS LTD.



TYTRE / TITLE:



DESSINÉ PAR / DRAWN BY:

NO M / NAME:

DATE:

APPROUVE PAR / APPROVED BY:

M. PARIS

28-06-2017

Phone: 419-738-0167

Bubble Tubing®